## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1080 | 180 | 3000 | AC85-265V | 85 | AC220V | Interior | Epistar | SMD3014 |
| Cobertura PC + dissipador Alumínio | 2G11 | -40°C +55°C | CE, RoHS, ECORAEE | Branco quente | | | | | |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 12 |
| Fluxo luminoso (lm) | 1080 |
| Ângulo de Abertura (º) | 180 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000 |
| Tensão de Funcionamento | AC85-265V |
| CRI | 85 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD3014 |
| Materiais | Cobertura PC + dissipador Alumínio |
| Casquilho | 2G11 |
| Temperatura de Trabalho | -40°C +55°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco quente |
| Liquidação (Y/N) | Y |
| Número de Leds | 120 |
| Obsoleto (Y/N) | Y |

## DETALHES:

Lâmpada LED para Luminárias com base 2G11. a solución ideal para espaços onda Luminária está muchas horas encendida como parkings, ascensores, oficinas, tiendas, hospitales, etc.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.