DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 2 | LUMENS 190 | 320 | 2700K / 6500K 6000 | AC/DC 12V | CRI > 85 | 230 V AC 50 Hz DC12V, AC/DC12V | Interior | Epistar | LED SMD3014

Luminária de Classe III | G4 G4 | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio | DIM TRIAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	2
Fluxo luminoso (lm)	190
Ângulo de Abertura (º)	320
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	AC/DC 12V
CRI	85
Alimentação	DC12V, AC/DC12V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD3014
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Casquilho	G4
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Liquidação (Y/N)	Y
Regulável (Y/N)	Y
Obsoleto (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC

DETALHES:

Lâmpada tipo bi pin de base G4. Alta potência e baixo consumo. o G4 SMD LED se usa em flexo, caravanas, embarcaciones...

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.