ALAAA1050744 - PixOLed, Ø12mm, 50 led, 0,3W/led, DC5V, Dream-RGB, RGB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	0.30
Ângulo de Abertura (º)	160
Proteção IP	IP68
Tensão de Funcionamento	DC12V CC
CRI	80
Alimentação	DC5V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	RGB
Número de Leds	50
Comprimento de Onda (nm)	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470

DETALHES:

Tira com 50 unidades de PixOLED Dream RGB de Ø12mm, cada módulo individual tem um LED EPISTAR e um micro integrado. com alimentação DC5V. Ideal para Rotulagem, Decoração, Sinalização, etc. Sua proteção IP68 o faz adecuado para Sua uso em exteriores. os pixODream-RGB pode configurarse de forma individual para lograr espectaculares efeitos de cor.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.