## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

35 | 3600 | 60 | 5000 | IP20 | AC100-240V | 70 | AC220V | Interior | CREE

Tridonic | COB | Luminária de Classe I | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio | 0/1-10V

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 35 |
| Fluxo luminoso (lm) | 3600 |
| Ângulo de Abertura (º) | 60 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 5000 |
| Proteção IP | IP20 |
| Tensão de Funcionamento | AC100-240V |
| CRI | 70 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | CREE |
| DRIVER Fabricante | Tridonic |
| CHIP Tipo | COB |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |
| Regulável (Y/N) | Y |
| Tipo de Regulação | 0/1-10V |

## DETALHES:

Aplique de teto FADO 35W é um foco Led de altas prestações com chip led CREE e driver 0-10V regulável. para a Iluminação geral de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado alumínio de alta qualidade e acado em cor Branco mate.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.