DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

36	3240	120	3000	IP20	85V-265V	80	AC220V	Interior	SMD3240
215	Retangular	100000	-20°C +55°C	CE, RoHS, ECORAEE	Branco quente	TRIAC			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	36
Fluxo luminoso (lm)	3240
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Tipo	SMD3240
Corte - Dimensões (mm)	215
Corte - Forma	Retangular
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Forma	retangular
Driver Integrado/independente (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC
Fator de Potência	0.94
Mobilidade	Basculante
Frequência de Trabalho	50/60Hz

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

DETALHES:

Foco encastrar LED Orientável com 36W de potência. Fabricado alumínio, destaca por um desenho muito moderno devido à suaàcado Branco de alta qualidade. com uma Abertura de 120º convertem-no em uma Luminária idónea para todo tipo de estávelcimientos comerciales.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.