DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PIXEL 5

5.500 Nits | 120 | IP65 | 85V-265V | Exterior | Epistar | SMD RGB | 50000 | 100000 | -20°C +55°C | CE, RoHS, TUV | RGB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fluxo luminoso (lm)	5.500 Nits
Ângulo de Abertura (º)	120
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD RGB
Horas de trabalho	50000
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, TUV
cor	RGB
Tamanho de Pixel	PixO5
Frequência de Trabalho	1920 Hz

DETALHES:

2 Módulos de Rotulo LED electrónico de uso exterior en PixO5 de 2,88m x 0,48m. podes unir mais móduosem horizontal e conseguir o tamanho desejado em Sua comprimento. (Máximo 100 metros). perfeito para anunciar ofertas e productos.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.