

#### ALAAA1014058 - Comando a distância CRONOLUX RF

# DESCRIÇÃO DO PRODUTO:































## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	38
Fluxo luminoso (lm)	3420
Ângulo de Abertura (°)	110
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	100-240ACV
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Samsung
CHIP Tipo	SMD3014
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Foco Carril - Tipo	Trifásico
Refletor de alumínio (Y/N)	Υ
Mobilidade	Orientável

## **MODELOS:**

ALAAA1014019	Comando a distância CRONOLUX RF	AC220V
ALAAA1014058	Comando a distância CRONOLUX RF	pilhas

## **DETALHES:**

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## **DATA SHEET**



#### ALAAA1014058 - Comando a distância CRONOLUX RF

Comando a distância para Projetor para carril led RF CRONOLUX. Desde o Comando a distância é possível apagar/encender, regular a intensidade, programar cenários, etc. Todo o controle da Iluminação na palma do teu Mão.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.





## **GALERIA DE IMAGENS:**





