## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

24 | 1800 | 60 | RGB+2700-6500 | IP65 | AC90-265V | AC220V | Exterior | Epistar | SMD RGB

Alumínio | Luminária de Classe I | -40°C +55°C | CE, RoHS, ECORAEE | RGB + Branco dual | TRIAC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 24 |
| Fluxo luminoso (lm) | 1800 |
| Ângulo de Abertura (º) | 60 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | RGB+2700-6500 |
| Proteção IP | IP65 |
| Tensão de Funcionamento | AC90-265V |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD RGB |
| Materiais | Alumínio |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Temperatura de Trabalho | -40ºC +55ºC |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | RGB + Branco dual |
| Número de Leds | 18 |
| Regulável (Y/N) | Y |
| Tipo de Regulação | TRIAC |
| Ecrã protetor (Y/N) | Y |
| Mobilidade | Basculante |
| Comando incluído (Y/N) | Y |
| Ancoragem (Y/N) | Y |

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## DETALHES:

Projetor Linear RGB + CCT para a Iluminação criativa e projeção de luz em paredes e fachadas. Ideal para o realce de objetos, arte, cenários, comstrucciones históricas, museus. Estos Maiôs lineares producen uma distribuição de luz precisa e uniforme. controle RF, WiFi o Alexa.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.