DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

1.40 | 110 | 120 | 6000 | IP65 | DC12V CC | 80 | DC12V | Exterior | Epistar

SMD3030 | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	1.40
Fluxo luminoso (lm)	110
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	DC12V CC
CRI	80
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD3030
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	1xSMD3030

DETALHES:

Módulo led ideal para projetos especiales, rótuosLuminosos, etc. com chip SMD3030 de corrente constante

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.