## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



120 | 7000 | 25 | 180 | 3000 | IP67 | 220-240VAC | DC24V | Exterior | Epistar

120 Led/m | SMD2835 | CE, RoHS, ECORAEE | Branco quente

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 120 |
| Fluxo luminoso (lm) | 7000 |
| Corte Seção (mm) | 25 |
| Ângulo de Abertura (º) | 180 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000 |
| Proteção IP | IP67 |
| Tensão de Funcionamento | 220-240VAC |
| Alimentação | DC24V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| Tira Led - Leds por metro | 120 Led/m |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco quente |

## DETALHES:

NEON Flex de alta luminosidade no teubo de Silicone de máxima qualidade e perfeita difusão da luz. com múltiplas vantagens sobre os tradicionais NEON de PVC. Ideal para Decoração, perfilar com luz, Rotulagem, interiorismo, etc.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.