

### ALAAA1017050 - Luz de Emergência LED ELITE, Encastrado, Branco frio

# DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

































### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| Potência (W)                  | 3                   |
|-------------------------------|---------------------|
| Fluxo luminoso (lm)           | 200                 |
| Ângulo de Abertura (°)        | 180                 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000                |
| Proteção IP                   | IP20                |
| Tensão de Funcionamento       | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Alimentação                   | AC220V              |
| Interior-Exterior             | Interior            |
| CHIP Fabricante               | Epistar             |
| Horas de trabalho             | >3h                 |
| Corte - Dimensões (mm)        | 85                  |
| Materiais                     | Branco mate         |
| Corte - Forma                 | Retangular          |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAEE   |
| cor                           | Branco frio         |
| Número de Leds                | 1                   |
| Forma                         | retangular          |
| Bateria Recarregável (Y/N)    | Υ                   |
| Bateria                       | Ni-mH 3.6V / 1.6Ah  |
|                               |                     |

#### **DETALHES:**

Luminária LED de Emergência de alta qualidade com desenho minimalista. Para Encastrar em teto, de pequeno tamanho redondo o quadrado (incuee marco). mais de 180 minutos dautoNãomía com Sua Bateria

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

### **DATA SHEET**



ALAAA1017050 - Luz de Emergência LED ELITE, Encastrado, Branco frio



## **DATA SHEET**



ALAAA1017050 - Luz de Emergência LED ELITE, Encastrado, Branco frio

**GALERIA DE IMAGENS:** 

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.