DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

2	80	120	6000	IP40	85-265VAC	70	AC220V	Interior	Epistar
SMD5050	Alumínio escovado	CE, RoHS, ECORAEE	Branco frio						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	2
Fluxo luminoso (lm)	80
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	85-265VAC
CRI	70
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5050
Materiais	Alumínio escovado
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	1

DETALHES:

Aplique fabricado alumínio escovado e Luminária led com símboosgráficos sintéticos e de fácil comprensión.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.