## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

100 | 14000 | 100 | 4000 | IK09 | IP65 | 85V-265V | 70 | Exterior | Philips

Philips | SMD3030 | 100000 | -15°C +55°C | CE, RoHS, ECORAEE | Branco neutro

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 100 |
| Fluxo luminoso (lm) | 14000 |
| Ângulo de Abertura (°) | 100 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4000 |
| Proteção IK | IK09 |
| Proteção IP | IP65 |
| Tensão de Funcionamento | 85V-265V |
| CRI | 70 |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Philips |
| DRIVER Fabricante | Philips |
| CHIP Tipo | SMD3030 |
| Ciclos de ligado | 100000 |
| Temperatura de Trabalho | -15°C +55°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco neutro |
| Regulável (Y/N) | Y |
| Fator de Potência | 0.98 |
| Frequência de Trabalho | 50/60Hz |

## DETALHES:

Oferece um acender instantâneo e grande potência, sendo là substituta ideal para as antigas Candeeiros de mercúrio (Proibido em EU desde o 2015), melhorando a qualidade da luz e reduciendo Notavelmente Sua

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

consumo energético. O Candeeiro dispõe de diodo SMD 3030-2 (duplo núcleo)  LUNEOX de Philips com rendimento de 140lm/W, driver programável (6 programas de niveles ajuste de tiempos de ligado e regulação de intensidade) e óptica simétrica

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.