DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

2700 | 120 | 3000 | IP65 | 80 | Exterior | Osram | SMD3030 | Luminária de Classe I | Sensor crepuscular (DLR) | CE, RoHS, ECORAEE | Branco quente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fluxo luminoso (lm)	2700
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
CRI	80
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD3030
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Autonomia	8h full power
Bateria	Lítio

DETALHES:

Candeeiro LED Solar Profissional fabricada alumínio de alta qualidade com um sistema de iluminação autônomo mediante energia Solar. Sua Bateria e Painel fotovoltaico Profissional asseguram um funcionamento óptimo incluso em días nublados. Ideal para Sua instalação onda rede de energia elétrica não pode chegar.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.