DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 60 | LUMENS 2000 | 120 | 2700K / 6500K RGB+3000K-4000K-6000 | IP IP67 | CRI > 80 | Exterior | EPISTAR LED CHIP Epistar | LED SMD2835 | Luminária de Classe I | Sensor crepuscular (DLR) | CE, RoHS, ECORAEE | RGB + Branco dual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	60
Fluxo luminoso (lm)	2000
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	RGB+3000K-4000K-6000
Proteção IP	IP67
CRI	80
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	RGB + Branco dual
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Autonomia	8h full power
Bateria	Lítio

DETALHES:

Candeeiro LED que incorpora um sistema de iluminação autônomo mediante energia Solar. Incorpora sensor de luminosidade e Comando à distância para selecionar o cor de luz desejado para cada momento. Ideal para Sua instalação onda rede de energia elétrica não pode chegar.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.