DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 40 | LUMENS 4800 | 150 | 2700K / 6500K 4000 | IK IK10 | IP IP67 | 23-42VDC-1200mA | CRI > 70 | Exterior | BridgeLux

LED SMD3030 | ON OFF 100000 | +40°C -20° -15°C +70°C | RoHS CE, RoHS | Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4800
Ângulo de Abertura (º)	150
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IK	IK10
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	23-42VDC- 1200mA
CRI	70
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	SMD3030
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-15ºC +70ºC
Certificados	CE, RoHS
cor	Branco neutro
Fator de Potência	0.96
Tempo de Arranque	0.2s
Frequência de Trabalho	50/60Hz

DETALHES:

Módulo óptico de LED com potência de 40W e esta fabricado com um equipo de 54 diodos LEDs SMD 3030 de 4 núcleos Bridgelux 2240 DS-C30. Este Módulo IP67 esta pensado para colocar em Candeeiros VILLA e Fernandina.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.