



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



76	7500	120	3000-6000	IP20	AC220-240V	80	AC220V	Interior	Samsung
SMD5630	Luminária de Classe I	CE, RoHS, ECORAE	Branco dual						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	76
Fluxo luminoso (lm)	7500
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000-6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Samsung
CHIP Tipo	SMD5630
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco dual
Regulável (Y/N)	Y
Forma	Anel

DETALHES:

Luminária de suspensão CCT (Branco dual 3000K-6000K) com Comando a distância que permite múltiplas composições criativas em combinação com outras Lâmpadas RING. dispõe de dois Anéis de difusão (inferior e superior) de acrílico opalizado que cria um ambiente perfeito para qualquer estadia.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1011688 - Luminária suspensa RING UP 76W, Ø600mm, CCT regulável, Branco dual, regulável

GALERIA DE IMAGENS: