DATA SHEET

ALAAA1011808 - Luminária suspensa de superfície PULL, Ø600mm, 50W, negro, Branco neutro

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 50 | LUMENS 4800 | 120 | 2700K / 6500K 4000 | IP IP20 | AC220-240V | CRI > 80 | 230 V AC 50 Hz AC220V | Interior | Epistar

LED SMD2835 | ALUM Alumínio | Luminária de Classe I | CE, RoHS, ECORAEE | Branco neutro | DIM TRIAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	4800
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Forma	Circular
Tipo de Regulação	TRIAC

DETALHES:

Luminária de suspensão / superfice LED que permite múltiplas composiçõé criativas. A difusão da luz através de um policarbonato opalizado de alta difusão cria um ambiente perfeito para qualquer estadia.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.