



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Potência (W)                  | 72                |
| Fluxo luminoso (lm)           | 3900              |
| Corte Seção (mm)              | 50                |
| Ângulo de Abertura (°)        | 120               |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000              |
| Proteção IP                   | IP68              |
| CRI                           | 70                |
| Alimentação                   | DC12V             |
| Interior-Exterior             | Exterior          |
| CHIP Fabricante               | Epistar           |
| Tira Led - Leds por metro     | 60 Led/m          |
| CHIP Tipo                     | SMD5050           |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor                           | Branco quente     |
| Largura da PCB (mm)           | 10                |

## DETALHES:

rolo de tira LED Monocor impermeável para uso em exterior, Cobertura de Silicone (proteção IP68) e flexível. Não gera calor e Tem um custo de manutenção muito baixo



## DATA SHEET

---

ALAAA1050232 - Tira LED Monocor HQ SMD5050, DC12V, 5m (60Led/m)  
- IP68, Branco quente

---

### GALERIA DE IMAGENS: