




## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



0.30



20



160



3500



IP68



DC12V CC



80



DC5V



Exterior



Epistar

CE, RoHS,  
ECORAE

Branco quente

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	0.30
Fluxo luminoso (lm)	20
Ângulo de Abertura (°)	160
Temperatura de Cor (K) kelvin	3500
Proteção IP	IP68
Tensão de Funcionamento	DC12V CC
CRI	80
Alimentação	DC5V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Número de Leds	50

## DETALHES:

Tira com 50 unidades de PixOLED de Ø12mm, cada módulo individual tem um LED EPISTAR cor Branco Cálido e um micro integrado. com alimentação DC5V. Ideal para Rotulagem, Decoração, Sinalização, etc. Sua proteção IP68 o faz adequado para Sua uso em exteriores.



## DATA SHEET

---

ALAAA1050739 - PixOLed Branco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led,  
DC5V, Branco quente

---

### GALERIA DE IMAGENS: