DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



W		IP		CRI >	230 V AC 50 Hz			CE	
0.30	160	IP68	DC12V CC	80	DC5V	Exterior	Epistar	CE, RoHS, ECORAEE	Azul

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	0.30
Ângulo de Abertura (º)	160
Proteção IP	IP68
Tensão de Funcionamento	DC12V CC
CRI	80
Alimentação	DC5V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Azul
Número de Leds	50
Amperagem (mA)	500

DETALHES:

Tira com 50 unidades de PixOLED de Ø12mm, cada módulo individual tem um LED EPISTAR e um micro integrado. com alimentação DC5V. Ideal para Rotulagem, Decoração, Sinalização, etc. Sua proteção IP68 o faz adecuado para Sua uso em exteriores.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.