



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



4	360	120	4000	IP44	100-240VAC	85	AC220V	Interior	Epistar
SMD4014	Alumínio	T5 (TL-5)	Y	-20°C +45°C	CE, RoHS, ECORAAE	Branco neutro			

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	4
Fluxo luminoso (lm)	360
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP44
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD4014
Materiais	Alumínio
Casquilho	T5 (TL-5)
Com Interruptor (Y/N)	Y
Temperatura de Trabalho	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco neutro
Liquidação (Y/N)	Y
Número de Leds	84
Conexões do tubo led	Conexão 2 lados
Obsoleto (Y/N)	Y
Tubo Led - Formatos	300 mm

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



### DETALHES:

Tubo led T5 de reduzido tamanho que inclui todo o necessário para conectar directamente à corrente eléctrica. Incorpora interruptor na base para uma maior comodidade de uso. Ideal para iluminação linear.



---

ALAAA1070505 - Tubo LED T5 Integrado com interruptor, 4W, 31cm,  
Branco neutro

---

GALERIA DE IMAGENS: