



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



5000 Lm



120



IP65



85V-265V



Exterior



NATIONSTAR



SMD



100000



-20°C +55°C



CE, RoHS, TUV

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fluxo luminoso (lm)	5000 Lm
Ângulo de Abertura (°)	120
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	NATIONSTAR
CHIP Tipo	SMD
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, TUV
Tamanho de Pixel	PixO4.81
Frequência de Trabalho	50/60Hz

## DETALHES:

Módulo Empilhável RGB Full cor de 50x50cm PixO4.81 para exterior IP65. As Ecrãs LED da série Fija para publicidade são sistemas modulares altamente resistentes e fiáveis. a principal vantagem de Sua tecnologia é Sua alto brilho, permitindo uma visualização óptima em qualquer condição de luminosidade.



## DATA SHEET

---

ALAAA2020205 - Rótulo Led Modular Exterior, PixO4.81 RGB,  
50cmx50cm, Módulo Empilhável

---

### GALERIA DE IMAGENS: