



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



40



3600



120



4000



IP40



85-265VAC



AC220V



Interior



Epistar



SMD3014



-20°C +45°C

CE, RoHS,
ECORAAE, TUV

Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Potência (W) | 40 |
| Fluxo luminoso (lm) | 3600 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4000 |
| Proteção IP | IP40 |
| Tensão de Funcionamento | 85-265VAC |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD3014 |
| Temperatura de Trabalho | -20°C +45°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAAE, TUV |
| cor | Branco neutro |
| Liquidação (Y/N) | Y |
| Forma | retangular |
| Obsoleto (Y/N) | Y |

DETALHES:

Luminária led suspensa de desenho moderno e comstruida com materiais de alta qualidade.



ALAAA1081471 - Lâmpada de teto ALKIN pendant lamp 40W, Branco
neutro

GALERIA DE IMAGENS: