

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Potência (W) | 36 |
| Fluxo luminoso (lm) | 3240 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000 |
| Proteção IP | IP20 |
| Tensão de Funcionamento | 85V-265V |
| CRI | 80 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Tipo | SMD3240 |
| Corte - Dimensões (mm) | 215 |
| Corte - Forma | Retangular |
| Ciclos de ligado | 100000 |
| Temperatura de Trabalho | -20°C +55°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE |
| cor | Branco quente |
| Forma | retangular |
| Driver Integrado/independente (Y/N) | Y |
| Tipo de Regulação | TRIAC |
| Fator de Potência | 0.94 |
| Mobilidade | Basculante |
| Frequência de Trabalho | 50/60Hz |

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DETALHES:

Foco encastrar LED Orientável com 36W de potência. Fabricado alumínio, destaca por um desenho muito moderno devido à sua àçado Branco de alta qualidade. com uma Abertura de 120° convertem-no em uma Luminária idónea para todo tipo de estávelcimientos comerciales.

GALERIA DE IMAGENS:

