

## ALAAA1010649 - Downlight Led PRICKLUX TUBE 50W, Branco frio

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:





































Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	4700
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	AC200-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Samsung
CHIP Tipo	COB
Corte - Dimensões (mm)	175
Materiais	Lacado em cor Branco
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco frio
Forma	Circular
Mobilidade	Basculante

## **DETALHES:**

Luminária redonda led que se caracteriza pelo Sua desenho exclusivo e alta potência. Downlight basculante led desenhado para a Iluminação no ámbito Profissional e comercial. Ideal para iluminar planos verticales o de objetos. Restaurantes, centros comerciais, lojas de moda, etc

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## **GALERIA DE IMAGENS:**







