
















DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



 30	 2400	 60	 2700	 100-240ACV	 AC220V	 Interior	 BridgeLux	 COB	 160
 Retangular	 CE, RoHS, ECORAE, TUV	 Branco quente 2700K							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	2400
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	2700
Tensão de Funcionamento	100-240ACV
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	COB
Corte - Dimensões (mm)	160
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco quente 2700K
Liquidação (Y/N)	Y
Número de Leds	1
Forma	retangular
Obsoleto (Y/N)	Y
Mobilidade	Sistema Cardan

DETALHES:

Encastrado led tipo Kardan. Luminária totalmente orientável e fabricada alumínio e acada em cor Branco e fundo em negro. Luminária de grande potência para passeios, cocinas, Banho, salones e tiendas conseguindo uma grande eficiência energética.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:

