



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



 40	 4180	 120	 4000	 IP40	 AC110-240V	 85	 AC220V	 Interior	 Epistar
 SMD2835	 1192	 Alumínio Anel dizado	 Luminária de Classe II	 Retangular	 CE, RoHS, ECORAE, TUV	 Branco neutro	 TRIAC		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4180
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	AC110-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	1192
Materiais	Alumínio Anel dizado
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco neutro
Regulável (Y/N)	Y
Forma	retangular
Tira Led - Tipo Perfil	Barra de armário
Tipo de Regulação	TRIAC

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1010541 - Downlight Led OSIC BIG, 40W, 120cm, regulável,
Branco neutro, regulável

DETALHES:

Luminária encastrar Linear que Oferece uma Iluminação geral através de difusor de policarbonato opal que cria um ambiente perfeito para qualquer estadia.



GALERIA DE IMAGENS:

