



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



4.50	405	90	4000	IP20	85	AC220V	Interior	Epistar
SMD2835	187	Retangular	CE, RoHS, ECORAE	Branco neutro				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	4.50
Fluxo luminoso (lm)	405
Ângulo de Abertura (º)	90
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC200-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	187
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Forma	retangular

DETALHES:

encastrar led para zonas de Passo. Aplique de desenho moderno e minimalista alumínio. Baliza de Sinalizamiento para paredes e muros, passeios, cocinas, Escadas o ascensores.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1011066 - Baliza STOL 4,5W, Branco neutro

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.