



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



25	1750	120	3000	IP40	100-240VAC	85	AC220V	Interior	Epistar
SMD2835	285	Circular	CE, RoHS, ECORAE	Branco quente					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	25
Fluxo luminoso (lm)	1750
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	285
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Forma	Circular
Obsoleto (Y/N)	Y
Extraplana (Y/N)	Y

DETALHES:

Luminária led com corpo de alumínio e amplo difusor, grande ângulo de abertura. Proporciona iluminação geral com uma máxima eficiência.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.