DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 18 | LUMENS 1620 | 120 | 2700K / 6500K 6000 | IP IP40 | 100-240VAC | CRI > 85 | 230 V AC 50 Hz AC220V | Interior | Epistar

LED SMD2835 | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	18
Fluxo luminoso (lm)	1620
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Forma	retangular

DETALHES:

Os plafons LED rectagulares são Luminárias LED de superficie com corpo de alumínio e amplo difusor, grande ângulo de abertura, proporciona Iluminação geral com uma máxima eficiência.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.