DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

40 | 4180 | 120 | 4000 | IP40 | AC110-240V | 85 | AC220V | Interior | Epistar

SMD2835 | CE, RoHS, ECORAEE, TUV | Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4180
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	AC110-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco neutro
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	retangular
Tira Led - Tipo Perfil	Suspensas
Largura Caixa (mm)	25.2

DETALHES:

Luminária de suspensão Linear que Oferece uma Iluminação geral através de difusor de policarbonato opal que cria um ambiente perfeito para Iluminação Linear de supermercados, centros de trabalho, talleres, etc. Se Podem conetar em línea para formar linhas de luz sem límite de comprimento.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.