



## DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



30	2700	180	3000	IP65	85	AC220V	Exterior	
Philips	SMD2835	Luminária de Classe II	CE, RoHS, ECORAE	Branco quente				

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	2700
Ângulo de Abertura (º)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Osram
DRIVER Fabricante	Philips
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Liquidação (Y/N)	Y
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	retangular
Obsoleto (Y/N)	Y
Tira Led - Tipo Perfil	Suspensas
Largura Caixa (mm)	10

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

ALAAA1010570 - Lâmpada LED Metacrilato PROLUX OSRAM, 30W,  
120cm, Branco quente

### DETALHES:

Luminária de suspensão Linear que Oferece uma Iluminação geral através de difusor de metacrilato óptico que cria um ambiente perfeito para qualquer estadia. é possível adaptar esta Luminária como Sinalética de grande visibilidad com qualquer desenho. Ideal para Parcking, centros comerciales, oficinas, centros públicos, etc. Inclui driver Philips de alta qualidade DC57-82V/30W/350mA e chip led OSRAM

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

ALAAA1010570 - Lâmpada LED Metacrilato PROLUX OSRAM, 30W,  
120cm, Branco quente

### GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.