



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



9	660	110	3000	IP20	DC24V	85	DC24V	Interior	Epistar
SMD2835	Prata	CE, RoHS, ECORAE	Branco neutro						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	9
Fluxo luminoso (lm)	660
Ângulo de Abertura (º)	110
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	DC24V
CRI	85
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Prata
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	Cubo
Largura Caixa (mm)	9

MODELOS:

ALAAA1011380	Barra Linear VITRA LUX I, 434mm, 9W, Branco neutro	690, 4000, Branco neutro
ALAAA1011386	Barra Linear VITRA LUX I, 434mm, 9W, Branco neutro	660, 3000, Branco quente
	Barra Linear VITRA LUX I, 434mm, 9W, Branco neutro	660, 4000, Branco neutro

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Barra Linear VITRA LUX I, 434mm, 9W, Branco neutro	660, 3000, Branco neutro
Barra Linear VITRA LUX I, 434mm, 9W, Branco neutro	690, 3000, Branco neutro
Barra Linear VITRA LUX I, 434mm, 9W, Branco neutro	660, 4000, Branco quente
Barra Linear VITRA LUX I, 434mm, 9W, Branco neutro	690, 3000, Branco quente
Barra Linear VITRA LUX I, 434mm, 9W, Branco neutro	690, 4000, Branco quente

DETALHES:

VITRA é o novo sistema de iluminação LED patentado que funciona como um sistema modular de fácil instalação e adaptable a qualquer tamanho de vitrina.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.