

DATA SHEET

ALAAA1057003 - Barra Linear LED ALLAX, 24W, DC12V, IP67, 122cm, Branco quente

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

































CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W) 24 Fluxo luminoso (Im) 1750 Ângulo de Abertura (°) 120 Temperatura de Cor (K) kelvin 3000 Proteção IP IP67 Tensão de Funcionamento DC12V CRI 85 Alimentação DC12V Interior-Exterior Exterior CHIP Fabricante Epistar CHIP Tipo SMD2835 Materiais Alumínio Isolamento Elétrico Luminária de Classe III Certificados CE, RoHS, ECORAEE cor Branco quente Número de Leds 144 Perfil com luz (Y/N) Y Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Superficie Largura Caixa (mm) 14 Ecră protetor (Y/N) Y Refletor de alumínio (Y/N) Y		
Ângulo de Abertura (°)120Temperatura de Cor (K) kelvin3000Proteção IPIP67Tensão de FuncionamentoDC12VCRI85AlimentaçãoDC12VInterior-ExteriorExteriorCHIP FabricanteEpistarCHIP TipoSMD2835MateriaisAlumínioIsolamento ElétricoLuminária de Classe IIICertificadosCE, RoHS, ECORAEEcorBranco quenteNúmero de Leds144Perfil com luz (Y/N)YFormaBarraTira Led - Tipo PerfilSuperficieLargura Caixa (mm)14Ecrã protetor (Y/N)Y	Potência (W)	24
Temperatura de Cor (K) kelvin Proteção IP IP67 Tensão de Funcionamento DC12V CRI 85 Alimentação DC12V Interior-Exterior CHIP Fabricante Epistar CHIP Tipo SMD2835 Materiais Alumínio Isolamento Elétrico Luminária de Classe III Certificados CE, RoHS, ECORAEE cor Branco quente Número de Leds 144 Perfil com luz (Y/N) Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Fluxo luminoso (lm)	1750
Proteção IP Tensão de Funcionamento DC12V CRI Alimentação DC12V Interior-Exterior CHIP Fabricante Epistar CHIP Tipo SMD2835 Materiais Alumínio Isolamento Elétrico Luminária de Classe III Certificados CE, RoHS, ECORAEE cor Branco quente Número de Leds Número de Leds 144 Perfil com luz (Y/N) Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Ângulo de Abertura (°)	120
Tensão de Funcionamento CRI 85 Alimentação DC12V Interior-Exterior Exterior CHIP Fabricante Epistar CHIP Tipo SMD2835 Materiais Alumínio Isolamento Elétrico Luminária de Classe III Certificados CE, ROHS, ECORAEE cor Branco quente Número de Leds 144 Perfil com luz (Y/N) Y Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Superficie Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
CRI Alimentação DC12V Interior-Exterior Exterior CHIP Fabricante Epistar CHIP Tipo SMD2835 Materiais Alumínio Isolamento Elétrico Luminária de Classe III Certificados CE, RoHS, ECORAEE cor Branco quente Número de Leds 144 Perfil com luz (Y/N) Y Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Proteção IP	IP67
AlimentaçãoDC12VInterior-ExteriorExteriorCHIP FabricanteEpistarCHIP TipoSMD2835MateriaisAlumínioIsolamento ElétricoLuminária de Classe IIICertificadosCE, ROHS, ECORAEEcorBranco quenteNúmero de Leds144Perfil com luz (Y/N)YFormaBarraTira Led - Tipo PerfilSuperficieLargura Caixa (mm)14Ecrã protetor (Y/N)Y	Tensão de Funcionamento	DC12V
Interior-ExteriorExteriorCHIP FabricanteEpistarCHIP TipoSMD2835MateriaisAlumínioIsolamento ElétricoLuminária de Classe IIICertificadosCE, RoHS, ECORAEEcorBranco quenteNúmero de Leds144Perfil com luz (Y/N)YFormaBarraTira Led - Tipo PerfilSuperficieLargura Caixa (mm)14Ecrã protetor (Y/N)Y	CRI	85
CHIP FabricanteEpistarCHIP TipoSMD2835MateriaisAlumínioIsolamento ElétricoLuminária de Classe IIICertificadosCE, RoHS, ECORAEEcorBranco quenteNúmero de Leds144Perfil com luz (Y/N)YFormaBarraTira Led - Tipo PerfilSuperficieLargura Caixa (mm)14Ecrã protetor (Y/N)Y	Alimentação	DC12V
CHIP Tipo SMD2835 Materiais Alumínio Isolamento Elétrico Luminária de Classe III Certificados CE, RoHS, ECORAEE cor Branco quente Número de Leds 144 Perfil com luz (Y/N) Y Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Interior-Exterior	Exterior
MateriaisAlumínioIsolamento ElétricoLuminária de Classe IIICertificadosCE, RoHS, ECORAEEcorBranco quenteNúmero de Leds144Perfil com luz (Y/N)YFormaBarraTira Led - Tipo PerfilSuperficieLargura Caixa (mm)14Ecrã protetor (Y/N)Y	CHIP Fabricante	Epistar
Isolamento ElétricoLuminária de Classe IIICertificadosCE, RoHS, ECORAEEcorBranco quenteNúmero de Leds144Perfil com luz (Y/N)YFormaBarraTira Led - Tipo PerfilSuperficieLargura Caixa (mm)14Ecrã protetor (Y/N)Y	CHIP Tipo	SMD2835
CertificadosCE, ROHS, ECORAEEcorBranco quenteNúmero de Leds144Perfil com luz (Y/N)YFormaBarraTira Led - Tipo PerfilSuperficieLargura Caixa (mm)14Ecrã protetor (Y/N)Y	Materiais	Alumínio
cor Branco quente Número de Leds 144 Perfil com luz (Y/N) Y Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Superficie Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Número de Leds Perfil com luz (Y/N) Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
Perfil com luz (Y/N) Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Superficie Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	cor	Branco quente
Forma Barra Tira Led - Tipo Perfil Superficie Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Número de Leds	144
Tira Led - Tipo Perfil Superficie Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Perfil com luz (Y/N)	Υ
Largura Caixa (mm) 14 Ecrã protetor (Y/N) Y	Forma	Barra
Ecrã protetor (Y/N) Y	Tira Led - Tipo Perfil	Superficie
	Largura Caixa (mm)	14
Refletor de alumínio (Y/N)	Ecrã protetor (Y/N)	Υ
	Refletor de alumínio (Y/N)	Υ

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1057003 - Barra Linear LED ALLAX, 24W, DC12V, IP67, 122cm,
Branco quente

DETALHES:

Luminária led especialmente comcebida para a Iluminação de interiores e exteriores. com uma proteção IP67 é ideal para todo tipo de Iluminação em lugares húmedos como cocina e baño e no exterior. Inclui todo o necessário para conetar directamente a uma Fonte de alimentação de DC12V.





ALAAA1057003 - Barra Linear LED ALLAX, 24W, DC12V, IP67, 122cm, Branco quente

GALERIA DE IMAGENS:

