



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



8.60



720



90



3000



IP24



85



DC24V



Interior



Epistar



SMD2835

Luminária de  
Classe IIICE, RoHS,  
ECORAE

Branco quente

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potência (W)                  | 8.60                    |
| Fluxo luminoso (lm)           | 720                     |
| Ângulo de Abertura (°)        | 90                      |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000                    |
| Proteção IP                   | IP24                    |
| CRI                           | 85                      |
| Alimentação                   | DC24V                   |
| Interior-Exterior             | Interior                |
| CHIP Fabricante               | Epistar                 |
| CHIP Tipo                     | SMD2835                 |
| Isolamento Elétrico           | Luminária de Classe III |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAE        |
| cor                           | Branco quente           |
| Número de Leds                | 39                      |
| Perfil com luz (Y/N)          | Y                       |
| Forma                         | Barra                   |
| Tira Led - Tipo Perfil        | Superfície              |
| Largura Caixa (mm)            | 14                      |
| Ecrã protetor (Y/N)           | Y                       |

## DETALHES:

Barra led para realizar facilmente instalações com Iluminação Linear até 20 metros de comprimento de forma sencilla. Especialmente indicado para Iluminação geral, realce, Decoração de todo tipo de espaços.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



De muito baixo consumo e uma grande luminosidade.

**GALERIA DE IMAGENS:**