



DATA SHEET

ALAAA1160642 - Campânula Linear Led, IP65 120cm, 150W, Chipled
Philips Lumileds, Branco neutro

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



150	21000	160	4000	IP65	80	AC100~265V 50/60Hz	AC220V	Exterior	Philips
Philips	SMD2835	Luminária de Classe I	-25°C +45°C	CE, RoHS, ECORAE, TUV	Branco neutro				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	150
Fluxo luminoso (lm)	21000
Ângulo de Abertura (º)	160
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC100~265V 50/60Hz
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Philips
DRIVER Fabricante	Philips
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-25°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco neutro
Número de Leds	500
Fator de Potência	0.95
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

DETALHES:

Campânula Linear LED de máxima qualidade com chip led Philips Lumileds e Driver Philips Xitanium.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1160642 - Campânula Linear Led, IP65 120cm, 150W, Chipled
Philips Lumileds, Branco neutro

desenhado para talleres, fábricas, armazéns, grandes superfícies, super mercados. instalação em superfície ou suspenso. garantia 5 años.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1160642 - Campânula Linear Led, IP65 120cm, 150W, Chipled
Philips Lumileds, Branco neutro

GALERIA DE IMAGENS:



IP65



IP65

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.