DATA SHEET

ALAAA1014245 - Foco de carril negro PROLUX Reail Housing Square 110

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

60 | IP20 | AC100-240V | 70 | AC220V | Interior | Luminária de Classe I | CE, RoHS, ECORAEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ângulo de Abertura (º)	60
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC100-240V
CRI	70
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
Housing (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante

DETALHES:

Foco de carril trifásico negro que permite alojar o LED Profissional HOTO SPOT LED de Ø55mm de 9 ó 15W para a Iluminação geral de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado alumínio de alta qualidade. Inclui Refletor basculante e Conector trifásico para conetar a carril.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.