



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência (W) | 50 |
| Fluxo luminoso (lm) | 5500 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4000 |
| Proteção IP | IP20 |
| Tensão de Funcionamento | AC200-240V |
| CRI | 80 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Materiais | Lacado em cor Branco |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE |
| cor | Branco neutro |
| Foco Carril - Tipo | Monofásico |
| Refletor de alumínio (Y/N) | Y |
| Mobilidade | Orientável |

DETALHES:

Foco Projetor LED com amplo ângulo de abertura com Conector de carril Monofásico. Ultra slim otimizado que melhora dissipação de calor, Inclui Conector a carril. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1014223 - Projetor LED para carril Monofásico TABLET RAIL
Epistar, 50W, Branco neutro

GALERIA DE IMAGENS: