DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

30 | 3000 | 24 | 4000 | IP20 | 170V-270V | 85 | AC220V | Interior | COB

100000 | -20°C +55°C | CE, RoHS, ECORAEE | Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	3000
Ângulo de Abertura (º)	24
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	170V-270V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Tipo	COB
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Fator de Potência	0.93
Frequência de Trabalho	50/60Hz

DETALHES:

Este foco de carril te permitirá adaptar os teus necessidades lumínicas a cada momento. com Abertura AjustávOdesde 24º a 60º

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.