DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 30 | LUMENS 3000 | 24 | 2700K / 6500K 6000 | IP 20 | 170V-270V | CRI > 85 | 230 V AC 50 Hz AC220V | Interior | bridgelux BridgeLux

LED COB | ON OFF 100000 | +40°C -20° -20°C +55°C | CE CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	3000
Ângulo de Abertura (º)	24
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	170V-270V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	COB
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Fator de Potência	0.93
Frequência de Trabalho	50/60Hz

DETALHES:

Este foco de carril te permitirá adaptar os teus necessidades lumínicas a cada momento

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.