



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	12
Fluxo luminoso (lm)	960
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC90-265V
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	High Power
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Número de Leds	12
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante
Ancoragem (Y/N)	Y

MODELOS:

ALAAA1020212 Projetor LED linear, 12W, DC24V, 50cm, Branco neutro 1080, 4000, Branco neutro

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1020222	Projetor LED linear, 12W, DC24V, 50cm, Branco neutro	960, 3000, Branco quente
	Projetor LED linear, 12W, DC24V, 50cm, Branco neutro	960, 4000, Branco neutro
	Projetor LED linear, 12W, DC24V, 50cm, Branco neutro	960, 3000, Branco neutro
	Projetor LED linear, 12W, DC24V, 50cm, Branco neutro	1080, 3000, Branco neutro
	Projetor LED linear, 12W, DC24V, 50cm, Branco neutro	960, 4000, Branco quente
	Projetor LED linear, 12W, DC24V, 50cm, Branco neutro	1080, 3000, Branco quente
	Projetor LED linear, 12W, DC24V, 50cm, Branco neutro	1080, 4000, Branco quente

DETALHES:

Projetor Linear MONOCromada para a Iluminação criativa e projeção de luz em paredes e fachadas. Ideal para o realce de objetos, arte, cenários, construções históricas, museus. Estes Maiôs lineares multi LED produzem uma distribuição de luz precisa e uniforme.



GALERIA DE IMAGENS: