DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 1.44 | LUMENS 110 | 120 | 2700K / 6500K 3000 | IP 65 | DC12V | CRI > 70 | 230 V AC 50 Hz DC12V | Exterior | Epistar | LED SMD5050 | CE, RoHS, ECORAEE | Branco quente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	1.44
Fluxo luminoso (lm)	110
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	DC12V
CRI	70
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5050
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Número de Leds	4

DETALHES:

Módulo led ideal para projetos especiales, rótuosLuminosos, etc.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.