DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

9	675	120	2700	IP65	DC12V	85	DC12V	Exterior	Epistar
SMD2835	Alumínio	T8 (TL-D)	CE, RoHS, ECORAEE	Branco quente 2700K					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	9
Fluxo luminoso (lm)	675
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	2700
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	DC12V
CRI	85
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Casquilho	T8 (TL-D)
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente 2700K
Conexões do tubo led	Conexão 2 lados
Tubo Led - Formatos	600 mm

DETALHES:

Tubo led de luz cálida que realza o aspecto dorado dos productos de panadería e pastelería, transmitiendo a sensación de reciñen salido de horNão. substituna os atuais tubos fluorescentes poupando mais de 50% de energia. os tubos LED oferece uma melhor qualidade de luz (mais brilhante), Não Tem parpadeos ni radiações ultravioleta e a sua ligação é imediato. são de fácil substituição, Não requerem manutenção e asseguram uma alta durabilidade.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.