## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

50

120

IP65

AC86 - 265V

AC220V

Exterior

Epistar

SMD RGB

Alumínio

Luminária de Classe I

-40°C +55°C

CE, RoHS, ECORAEE, TUV

RGB

TRIAC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| **Potência (W)** | 50 |
| **Ângulo de Abertura (º)** | 120 |
| **Proteção IP** | IP65 |
| **Tensão de Funcionamento** | AC86 - 265V |
| **Alimentação** | AC220V |
| **Interior-Exterior** | Exterior |
| **CHIP Fabricante** | Epistar |
| **CHIP Tipo** | SMD RGB |
| **Materiais** | Alumínio |
| **Isolamento Elétrico** | Luminária de Classe I |
| **Temperatura de Trabalho** | -40°C +55°C |
| **Certificados** | CE, RoHS, ECORAEE, TUV |
| **cor** | RGB |
| **Regulável (Y/N)** | Y |
| **Comprimento de Onda (nm)** | R-620-630 / G-510-525 / B-455-470 |
| **Tipo de Regulação** | TRIAC |
| **Ecrã protetor (Y/N)** | Y |
| **Refletor de alumínio (Y/N)** | Y |
| **Mobilidade** | Basculante |

## DETALHES:

Foco Projetor LED de exterior de grande qualidade de altas prestações e grande resistência (IP65). Oferece Máximo controle e largas possibilidades de Decoração com luz RGB. pode controlar o Projetor LED desde o

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Comando a distância IR específico incluído.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.