



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



500



120



2700K / 6500K

6000



IP65



CRI

> 80



Exterior



Epistar



SMD2835

Luminária de
Classe ISensor
crepuscular
(DLR)CE, RoHS,
ECORAE

Branco frio

DIM
TRIAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	500
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
CRI	80
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC
Comando incluído (Y/N)	Y

DETALHES:

Kit que Inclui Projetor Solar LED com Bateria de Lítio integrada de alta potência, Painel Solar, Comando a distancia e Ferragens para Sua instalação. Incorpora sensores de luminosidade. Ideal para iluminar de maneira automatizada e sem necessidade de corrente eléctrica qualquer zona de exterior.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS: