



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



100



10000



120



6000



IP65



AC220V



Exterior



Epistar



COB

Alumínio
injetadoLuminária de
Classe I

-40°C +55°C

CE, RoHS,
ECORAAE

Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	100
Fluxo luminoso (lm)	10000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio injetado
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco frio
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Projetor led de alta luminosidade com Bateria de Lítio Recarregável e Suporte. Incorpora Painel Solar para Sua carga. Proporciona uma luz branca potente, Além disso dispõe de opção de fAsh Vermelho e azul para Sinalização. Iluminação eficaz em qualquer situação.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1020621 - Projetor LED, 100W Solar/com Bateria Recarregável,
Branco + fAsh Emergência Vermelho e azul, Branco frio

GALERIA DE IMAGENS: