DATA SHEET

ALAAA1020621 - Projetor LED, 100W Solar/com Bateria Recarregável, Branco + fAsh Emergência Vermelho e azul, Branco frio

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

100

10000

120

6000

IP65

AC220V

Exterior

Epistar

COB

Alumínio injetado

Luminária de Classe I

-40°C +55°C

CE, RoHS, ECORAEE

Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	100
Fluxo luminoso (lm)	10000
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio injetado
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Projetor led de alta luminosidade com Bateria de Lítio RecarregávOe Suporte. Incorpora Painel Solar para Sua carga. Proporciona uma luz branca potente, Além disso dispõe de opção de fAsh Vermelho e azul para Sinalização. Iluminação eficaz em qualquer situación.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.