DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 20 | LUMENS 2000 | 120 | 2700K / 6500K 4000 | IP IP65 | CRI > 80 | 230 V AC 50 Hz AC220V | Exterior | Epistar | LED COB

ALUM Alumínio injetado | Luminária de Classe I | +40°C -20° -40°C +55°C | CE, RoHS, ECORAEE | Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	20
Fluxo luminoso (lm)	2000
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio injetado
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40ºC +55ºC
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Projetor led de alta luminosidade com Bateria de Lítio RecarregávOe Suporte, Iluminação eficaz em qualquer situación.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.