



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



30



2850



120



4000



IP65



AC220V



Exterior



Epistar

LED
COBAlumínio
injetadoLuminária de
Classe I

-40°C +55°C

CE, RoHS,
ECORAE

Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	2850
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio injetado
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

MODELOS:

ALAAA1020610	Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio	2850, 6000, Branco frio
ALAAA1020617	Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio	3000, 4000, Branco neutro
	Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio	3000, 6000, Branco frio

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1020610 - Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio

Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio	2850, 4000, Branco frio
Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio	3000, 4000, Branco frio
Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio	2850, 4000, Branco neutro
Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio	2850, 6000, Branco neutro
Projetor LED, 30W com Bateria Recarregável, Branco frio	3000, 6000, Branco neutro

DETALHES:

Projetor led de alta luminosidade com Bateria de Lítio Recarregável e Suporte, Iluminação eficaz em qualquer situação.



GALERIA DE IMAGENS: